

testo 560i スマートスケール

冷凍機やヒートポンプの冷媒充填と回収に
デジタルマニホールドまたはアプリでワイヤレス操作
スマートバルブと組み合わせて自動チャージに対応
アプリ連携でプロセスの記録と文書化をサポート

重量または過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを
実現するスマートバルブ (ワイヤレス電磁弁)

Bluetoothでデジタルマニホールドまたはスマートフォ
ン・タブレットと接続して操作

充填プロセスを可視化して記録と文書化までサポート

堅牢かつ軽量コンパクト

対応モデル：

- ・ モバイルアプリ testo Smart (Android / iOS)
- ・ デジタルマニホールド testo 557s / 550s
- ・ デジタルマニホールド testo 557 / 550 Bluetooth 搭載モデル



 **Bluetooth
+ App**

testo Smart ダウンロード無料



スマートスケールとスマートバルブは、冷凍機・ヒートポン
プへの冷媒充填を効率的に行うための革新的なツールです。
デジタルマニホールドまたはモバイルアプリで操作して、素
早く、確実に充填作業を実施することができます。自動
チャージでは、目標重量だけでなく、デジタルマニホールド
を併用して過熱度や過冷却度の目標値を設定することもでき
ます。

冷媒充填の効率改善や時間短縮を実現し、さらにそのプロ
セスをデジタルデータとして記録や管理が可能。ユーザー
はフィールドサービスの品質や信頼性をさらに高めること
ができます。

スマートスケール & スマートバルブ

**testo 560i
スマートスケール
自動充填セット**

- ・ testo 560i スマートスケール
- ・ スマートバルブ
- ・ 乾電池
- ・ ショルダーバッグ



型番： 0564 2560 55

**testo 560i
スマートスケール**

- ・ testo 560i スマートスケール
- ・ 乾電池
- ・ ショルダーバッグ



型番： 0564 1560 55

スマートバルブ

- ・ スマートバルブ
- ・ 乾電池



型番： 0560 5600 55

アクセサリ	型番
ショルダーバッグ (324 × 307 × 123 mm)	0516 1000

モバイルアプリ

testo Smart

- ・ testo 560iの測定から文書化までをサポート
- ・ 重量または過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージ
- ・ デジタルマニホールドやスマートプローブ等のテストのBluetooth搭載モデルに対応
- ・ グラフや表で測定の推移を確認・記録が可能
- ・ 記録した測定データをCSVやPDFレポートとしてエクスポート

システム要件：
Android 6.0 / iOS 11.0 以上
Bluetooth 4.0 ~



Google Play および App Store より
ダウンロード無料




テクニカルデータ

testo 560i スマートスケール	
測定範囲	0.00 ~ 100.00 kg
精度 (at 22 °C)	±(10 g + 測定値の0.03%) (0 ~ 30 kg) ±(10 g + 測定値の0.05%) (30 ~ 100 kg)
分解能	0.01 kg
接続	Bluetooth 4.2
Bluetooth 通信距離	30 m ~ (障害のない環境)
使用環境 - 温度	-10 ~ +50 °C
使用環境 - 湿度	0 ~ 80 %RH
保管温度	-10 ~ +50 °C
外形寸法	310 × 287 × 58 mm
質量	4.36 kg (バッテリーとショルダーバッグを含む)
保護等級	IP 44
バッテリー	単3乾電池 × 4
バッテリー寿命	約70時間 (at 25 °C)

スマートバルブ	
最高使用圧力	35 bar (3.5 MPa)
接続	Bluetooth 4.2
Bluetooth 通信距離	50 m (障害のない環境)
使用環境 - 温度	-10 ~ +50 °C
使用環境 - 湿度	0 ~ 80 %RH
保管温度	-10 ~ +50 °C
外形寸法	95 × 119 × 47 mm
質量	0.57 kg (バッテリーを含む)
保護等級	IP 54
バッテリー	9V角形アルカリ乾電池 × 1
バッテリー寿命	約60時間

デジタルマニホールド

現行製品

testo 550s デジタルマニホールド

型番： 0564 5501 55 (ベーシックセット)
0564 5502 55 (セット)

スケールとの接続： 直接またはアプリ経由



testo 557s デジタルマニホールド

型番： 0564 5571 55

スケールとの接続： 直接またはアプリ経由



testo 550i スマートマニホールド

型番： 0564 3550 55

スケールとの接続： アプリ経由



販売終了製品

testo 550 デジタルマニホールド

Bluetooth搭載モデルに限る

スケールとの接続： アプリ経由



testo 557 デジタルマニホールド

Bluetooth搭載モデルに限る

スケールとの接続： アプリ経由



*本カタログの内容は、予告なく変更される場合があります。

株式会社テストー www.testo.com

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-2-15 パレアナビル7F
●セールス TEL.045-476-2288 FAX.045-476-2277
●サービスセンター(修理・校正) TEL.045-476-2266 FAX.045-393-1863

ヘルプデスク TEL.045-476-2547
ホームページ <http://www.testo.com> e-mail info@testo.co.jp